

FairGuard 游戏加固工具使用说明(Android 端)

该加固工具为 jar 包文件, 适用于 Windows、Linux 以及 Mac 系统, 需要安装 java 环境。

如在 Mac 或 Linux 系统下使用, 则需把 modules 目录下的文件赋予可执行权限

以下均以 Windows 环境下描述, 其他系统环境使用方法类似。

一、 游戏包加固

1. APK 加固命令行参数

```
java -jar FairGuard.jar -autoconfig [options] -inputfile %inputapk% [-outputfile %outputapk%]
```

参数说明:

参数	说明
-autoconfig	必填项, 自动配置加固参数
[options]	可选项, 对加固后的 apk 文件进行签名或者对齐
-inputfile	必填项, 参数后面跟待加固的 apk 绝对文件路径
-outputfile	可选项, 输出文件路径名。如未设置此选项, 则输出文件路径默认为%inputapk%同目录, 以_fairguard_protected.apk 为结尾的文件名

options 说明如下:

参数	说明
-signapk	对加固后的 apk 包签名, 默认会进行对齐操作

APK 加固并签名命令行示例:

```
java -jar FairGuardx.x.x.jar -autoconfig -signapk -inputfile game.apk
```

2. AAB 加固命令行参数

```
java -jar FairGuard.jar -autoconfig [options] -inputfile %inputaab% [-outputfile %outputaab%]
```

参数说明:

参数	说明
-autoconfig	必填项, 自动配置加固参数
[options]	可选项, 对加固后的 aab 文件进行签名
-inputfile	必填项, 参数后面跟待加固的 aab 绝对文件路径
-outputfile	可选项, 输出文件路径名。如未设置此选项, 则输出文件路径默认为%inputaab%同目录, 以_fairguard_protected.aab 为结尾的文件名

options 说明如下:

参数	说明
-sign	对加固后的 aab 包签名 AAB 签名需要把 Jarsigner 所在目录添加到系统路径

AAB 加固并签名命令行示例:

```
java -jar FairGuardx.x.x.jar -autoconfig -sign -inputfile game.apk
```

3. config.ini 配置

config.ini 文件位于 FairGuard.jar 相同目录下，如下是它主要字段的设置：

1) gamekey 设置

用户需要将 gamekey 填写在该配置文件中，格式如图 1 所示。若无 gamekey，请至官网或找[客服](#)申请。(如只是做 APK 或 AAB 签名，key 输入任意内容即可，不需要申请正式 gamekey)




图 1 gamekey 配置

2) 加固目录设置

```
[packworkdir]
dir=d:\packworkdir
```

图 2 packworkdir 配置

设置加固目录，用于存放加固过程中的临时文件，如未设置，则 FairGuard.jar 所在目录存放临时文件

3) 配置签名相关信息

若需要进行自动签名操作，除了在命令行中加入“-signapk”参数外，还需要在 config.ini 文件中设置签名相关信息，格式如图 2 所示。

```
[signinfo]
keystore-path=C:\xxx\xxx\gamesign.jks
alias=xxxx
password=xxxxx
alias-pwd=xxxxx
```

图 3 签名信息配置

keystore-path:签名文件路径，使用绝对路径表示

alias:签名别名

password:对应签名信息的密码

alias-pwd:对应签名别名的密码

以上 4 个信息，任意一项有误的话，签名均会失败。

4) 设置游戏引擎的 so 名称

除了默认支持的 Unity,UE,Cocos 以外的其它游戏引擎，可通过添加如下选项，实现对游戏引擎的保护

```
[engineso]
name=game-engine.so
```

图 4 游戏引擎 so 名称配置

二、 APK 签名

命令行参数:

java -jar FairGuard.jar -optype_sign_apk -inputfile %inputfile.apk% [-outputfile %output.apk%]

参数说明:

参数	说明
-optype_sign_apk	必填项, 表示进行 APK 签名操作
-inputfile	必填项, 参数后面跟待签名的 APK 文件路径
-outputfile	可选项, 输出文件路径名。如未设置此选项, 则输出文件路径默认为% inputfile.apk %同目录, 命名为以%inputfile_signed.apk %为结尾的文件名

签名信息在 config.ini 文件中配置, 配置如下图所示

```
[signinfo]
keystore-path=C:\xxx\xxx\gamesign.jks
alias=xxxx
password=xxxxxx
alias-pwd=xxxxxx
```

图 5 签名信息配置

keystore-path:签名文件路径, 使用绝对路径表示

alias:签名别名

password:对应签名信息的密码

alias-pwd:对应签名别名的密码

以上 4 个信息, 任意一项有误的话, 签名均会失败。

如没有配置 signver 字段, 则同时做 v1、v2 和 v3 签名

如果只使用 v1 签名, 则使用下图的配置

```
[signinfo]
keystore-path=C:\xxx\xxx\gamesign.jks
alias=xxxx
password=xxxxxx
alias-pwd=xxxxxx
signver=v1
```

图 4 v1 签名配置

如果只是做签名操作, gamekey 不会做验证, 可随意设置。

APK 签名命令行示例:

java -jar FairGuardx.x.x.jar -optype_sign_apk -inputfile game.apk

三、 AAB 签名

命令行参数:

java -jar FairGuard.jar -optype_sign_jar -inputfile %inputfile.aab% [-outputfile %output.aab%]

参数说明:

参数	说明
-optype_sign_jar	必填项, 表示进行 AAB 签名操作
-inputfile	必填项, 参数后面跟待签名的 AAB 文件路径
-outputfile	可选项, 输出文件路径名。如未设置此选项, 则输出文件路径默认为%inputfile.aab %同目录, 命名为以%inputfile_signed.aab %为结尾的文件名

签名信息在 config.ini 文件中配置, 配置如下图所示

```
[signinfo]
keystore-path=C:\xxx\xxx\gamesign.jks
alias=xxxx
password=xxxxx
alias-pwd=xxxxx
```

图 6 签名信息配置

keystore-path:签名文件路径, 使用绝对路径表示

alias:签名别名

password:对应签名信息的密码

alias-pwd:对应签名别名的密码

以上 4 个信息, 任意一项有误的话, 签名均会失败。

如果只是做签名操作, gamekey 不会做验证, 可随意设置。

AAB 签名命令行示例:

```
java -jar FairGuardx.x.x.jar -optype_sign_jar -inputfile game.aab
```

四、 使用注意事项

1. 如果使用防重签名功能选项, 需要加固前后的签名一致; 如果加入了 google 签名计划, 需要把签名过的包给到客服
2. Mac 或 Linux 下使用, 需要赋予 modules 目录下的文件可执行权限
3. 有其它问题可点击[联系 QQ 客服:2079128588](https://www.fair-guard.com/qq)
也可关注如下微信公众号

